

Kompaktná produktivita v pracovných skupinách.

imageRUNNER
2520/i, 2525/i, 2530/i,
2535/i, 2545/i

you can

Tento sortiment zariadení je ideálny pre malé alebo stredné pracovné skupiny na zabezpečenie čiernobielej tlače, kopírovania, farebného skenovania a odosielania dokumentov cez e-mail alebo do sieťových priečinkov. S rýchlou až do 45 str./min, vynikajúcou odozvou a energetickou efektívnosťou vám tieto zariadenia ušetria čas, peniaze a energiu.

RÝCHLOSŤ OD 20 DO 45 STR./MIN
ALEBO KÓP./MIN. PRI ČIERNOBIELEJ
TLAČI VO FORMÁTE A3

KAPACITA PAPIERA AŽ 2 300 HÁRKOV

PRIAME ODOSIELANIE CEZ E-MAIL
ALEBO DO SIEŤOVÉHO PRIEČINKA

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA 5,7 PALCA /
14,47 CM

PRVOTRIEDNA ENERGETICKÁ
EFEKTIVITA

KOMPAKTNÉ ROZMERY



Produktivita a efektívnosť

- Jednoducho použiteľný dotykový displej šetrí čas
- Vysoká výstupná rýchlosť až 45 str./min.
- Funkcia Send in Colour na odosielanie dokumentov do sieťových priečinkov alebo cez e-mail v širokej škále formátov*
- Menej prestojov vďaka zásobníku s kapacitou až 2 300 hárkov papiera
- Jednoduchá a bezproblémová integrácia - zariadenie je pripravené na prácu v sieti a odporuje PCL* a voliteľne PostScript.
- Voliteľná interná zošívacia na spinky
- Služba e-Maintenance na vzdialenú diagnostiku, automatické odčítavanie stavu meračov a manažment tonera.

Životné prostredie

- Výnimočná energetická efektívnosť - spotreba len 1,5 Watt v režime spánku, úspora energie a nákladov
- Úspora papiera - automatická obojstranná tlač.

Nákladová efektívnosť

- Nízke náklady na vlastníctvo
- Zvýšená produktivita a prvotriedna energetická efektívnosť maximalizuje hodnotu zariadenia
- Vďaka kompatibiliti s riešeniami uniFLOW je možné zvoliť príslušné nákladové stredisko a realizovať reporting a monitoring nákladov
- Presná fakturácia cez systém e-Maintenance.

Zabezpečenie

- Funkcia Secure Print** zabezpečuje ochranu dôverných dokumentov počas tlače
- Identifikačný kód oddelenia na sprístupnenie zariadenia
- Kompatibilita s uniFLOW vám ponúka flexibilitu a pohodlie vďaka funkcii My Print Anywhere s výberom tlačových úloh.

* Štandardne v modeloch i, voliteľne v modeloch, ktoré nie sú označené ako i

** Bezpečná tlač na báze RAM až do počtu 100 tlačových úloh

imageRUNNER

Canon

Technické špecifikácie: Séria imageRUNNER 2500

Typ Maximálny formát originálu Formát kópie	stolné alebo voľne stojace zariadenie (kombinovaná čítačka-tlačiarň)
Rozlíšenie	A3 Kazeta 1, 3, 4 Kazeta 2 Vložený podávač Vlastný formát Čítanie Kopírovanie Tlač Počet odtierňov
RÝCHLOSŤ KOPÍROVANIA/TLAČE	
	A4 imageRUNNER 2545i / 2545: 4,5 str./min. (ČB) imageRUNNER 2535i / 2535: 3,5 str./min. (ČB) imageRUNNER 2530i / 2530: 3,0 str./min. (ČB) imageRUNNER 2525i / 2525: 2,5 str./min. (ČB) imageRUNNER 2520i / 2520: 2,0 str./min. (ČB) A3 imageRUNNER 2545i / 2545: 2,2 str./min. (ČB) imageRUNNER 2535i / 2535: 2,2 str./min. (ČB) imageRUNNER 2530i / 2530: 1,5 str./min. (ČB) imageRUNNER 2525i / 2525: 1,5 str./min. (ČB) imageRUNNER 2520i / 2520: 1,5 str./min. (ČB)
Zväčšenie Čas zhotovenia prvej kópie	Približenie čiernobiela 2,5 - 400 %, Fixné: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % 3,9 sek. (model 45 / 35 str./min.), 5,4 sek. (model 30 / 25 str./min.), 6,4 sek. (model 20 str./min.) 30 sekúnd
Čas zahrievania Väčší počet kópií/výtlačkov	Duplexná tlač Duplexná tlač Hmotnosť papiera
Kapacita papiera	Kazeta Kazeta 1 Kazeta 2 Vložený podávač Voliteľné
	Platforma pre papier Celková kapacita
CPU Pamäť	
Pevný disk Komunikačné rozhranie	
Napájanie	
Maximálna spotreba	
Rozmery (Š x H x V)	
Hmotnosť	
TECHNICKÉ ÚDAJE - TLAČ	
PDL	UFRIL-T, PCL5e/6 (štandardne v modeloch i, voliteľne v modeloch, ktoré nie sú označené ako i)
Rozlíšenie Pamäť	Emulácia PostScript level 3 (voliteľné) 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (len UFRIL-T) 512 MB (modely imageRUNNER 2500 i), 256 MB (modely iné ako imageRUNNER 2500 i), žiadny
Pevný disk CPU Fonty Podporované operačné systémy	Vlastný procesor Canon 400 MHz PS Fonty: Roman 136, PCL Fonty: Roman 93 PCL: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7. Emulácia PostScript level 3: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 alebo neskoršia verzia) UFRIL-T: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 alebo neskoršia verzia), Linux Mac-PPD: Mac OS X 10.4 alebo neskoršia verzia
Komunikačné rozhranie Sieťový protokol Pull Scan	Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) TCP / IP (LPD / Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4 / podpora IPv6 sieťový ovládač TWAIN (75 / 100 / 150 / 200 / 300 dpi 8 bit farby / 75-600 dpi 1 bit čiernobiele)
TECHNICKÉ ÚDAJE - ODOSIELANIE / CLR SEND KIT-Y1	
(Štandardne na modeloch i, voliteľne na modeloch iných ako i)	
Rýchlosť skenovania	45 / 34 sním./min. (model 45 / 35 str./min.), 25 / 13 sním./min. (model 30 / 25 / 20 str./min.)
Rozlíšenie skenovania	ČB farba
Cieľové umiestnenie Adresár Súborový formát	E-Mail / Internet FAX (SMTP), PC / Server (SMB,FTP), USB kľúč Lokálny (max. 500) TIFF, JPEG, PDF, PDF s vysokou kompresiou, PDF s možnosťou vyhľadávania (voliteľné s modulom pre PDF s možnosťou vyhľadávania - C1)

DADF-AA1 pre imageRUNNER 2545/2535	Formát Hmotnosť papiera Max. počet originálov Skenovanie dokumentov Rýchlosť (max.) Rozmery (Š x H x V) Hmotnosť	A3, A4, A4R, A5, A5R Jednostranný originál: 42 až 128 g/m ² , Obojstranný originál: 50 až 128 g/m ² 100 hárkov (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m ²), 50 hárkov (A3: 80 g/m ²) Kopírovanie Skenovanie
DADF-AB1 pre imageRUNNER 2530/2525/2520	Formát Hmotnosť papiera Max. počet originálov Skenovanie dokumentov Rýchlosť (max.) Rozmery (Š x H x V) Hmotnosť	A3, A4, A4R, A5, A5R Jednostranný originál: 37 až 128 g/m ² , Obojstranný originál: 50 až 128 g/m ² 50 hárkov (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m ²), 25 hárkov (A3: 80 g/m ²) Kopírovanie Skenovanie
KAZETA - W1 pre imageRUNNER 2520/i	Typ Formát Vlastný formát Hmotnosť papiera Kapacita papiera Rozmery (Š x H x V) Hmotnosť	Nastaviteľné zásuvky s nakladaním spredu A3, A4, A4R, A5R 139,7 až 297 mm x 182 až 432 mm 64 až 90 g/m ² 550 hárkov (80 g/m ²) x 1 kazeta 565 x 680 x 97 mm Pribl. 12,8 kg
NAKLADAČ ZÁSOBNIKA - AE1 pre všetky modely	Typ Formát Vlastný formát Hmotnosť papiera Kapacita papiera Rozmery (Š x H x V) Hmotnosť	2 nastaviteľné zásuvky s nakladaním spredu A3, A4, A4R, A5R 139,7 až 297 mm x 182 až 432 mm 64 až 90 g/m ² 550 hárkov (80 g/m ²) x 2 kazety 565 x 680 x 97 mm Pribl. 24,0 kg
INTERNÝ DOKONČOVAČ - B1 pre všetky modely	Počet zásobníkov Kapacita zásobníka Umiestnenie spinky Kapacita spínek Rozmery (Š x H x V) Hmotnosť	Jeden stohový zásobník (voliteľný druhý zásobník; interný zásobník dokončovača - B1) A4, A5, A5R: 1 000 hárkov (alebo 125 mm stĺpec papiera) A3, A4R: 500 hárkov (alebo 62,5 mm stĺpec papiera) Roh, dvojitá spinka A4: 50 hárkov x 30 sád; A4R / A3: 30 hárkov x 15 sád; 416 x 554 x 350 mm, 703 x 554 x 350 mm (s vysunutým výstupným zásobníkom) Pribl. 12,5 kg
INTERNÝ DVOJCESTNÝ ZÁSOBNÍK - C1 pre všetky modely	Počet zásobníkov Kapacita zásobníka Rozmery (Š x H x V) Hmotnosť	Zásobník s dvoma stohmi Zásobník A Zásobník B A4: 250 hárkov, A3: 100 hárkov A4: 100 hárkov, A3: 50 hárkov 426 x 413 x 109 mm Pribl. 0,6 kg
ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO		Plochy kryt typ P: pre imageRUNNER 2525/2530 bez DADF Plochy kryt typ Q: pre imageRUNNER 2535/2545 bez DADF Nádoba pre atrament pečiatkovača - C1 Jednotka pečiatkovača-B Rukoväť pre ADF - A1 Funkcia faxu Kazeta s predným nakladaním - A1: Náhradná zásuvka na 550 hárkov pre kazetu '1' na imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i Zásobník s predným nakladaním - AK1: Náhradná zásuvka na 550 hárkov pre kazetu '2' na imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i alebo pre kazetový podávač - AE1 alebo kazetový modul - W1 Kazeta s predným nakladaním - AL1: Náhradná zásuvka na 250 hárkov pre kazetu '1' na imageRUNNER 2520 / 2520i umožňuje meniť formát papiera bez zmeny nastavenia tlače. Medzikus kazety - A1: Nastavuje výšku kazety na 250 hárkov pri kombinácii s voliteľným kazetovým podávačom - AE1 alebo kazetovým modulom - W1 len na imageRUNNER 2520 / 2520i. Podávač obálok - D1: Prípadja sa ku kazete '2' na jednoduché podávanie obálok do plochého podstavca imageRUNNER 2500 Dvojcestná jednotka - B1: Zvyšuje produktivitu obojstrannej tlače až o 100% jednotka na spätný prechod (dvojcestná jednotka) voliteľná pre imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2530. Spinka - J1: Spinky pre interný dokončovač - B1. Zásobník - J1: Šikový zásobník, ktorý sa pripája k zariadeniu z boku. Napájací zdroj - U1. Nástavec pre čítačku kariet - D3: Sada nástavca pre čítačku kariet - F1. Čítačka kariet Canon - F1: Kartový prístupový systém, ktorý obmedzuje používanie zariadenia na autorizované osoby. Komunikačné rozhranie s 3 portami USB - A1: Sada s 3 USB portami pre pamäťové médiá USB Kábel CCV11F - A1: Rozhranie pre mincovú jednotku. C-EXV33 TONER BK: Toner pre imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2525i / 2530 / 2530i. C-EXV32 TONER BK: Toner pre imageRUNNER 2535 / 2535i / 2545 / 2545i
Niektoré obrázky sú simulované na zabezpečenie jasnosti reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Táto brožúra s technickými špecifikáciami produktov, ktoré sa v nej nachádzajú, bola zhotovená pred dátumom uvoľnenia produktov na trh. Konečné technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia. * a @: Akékoľvek názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov na ich troch alebo v ich krajinách.		