

Efektívne čiernobiele MFZ formátu A3.

AR-7024D

MFZ, ktoré udrží tempo s rastom a zmenami a rastom vášho podniku.



- Kapacita 350 – 1850 hárkov papiera
- Zabudovaný duplexný modul na efektívnu obojstrannú tlač a kopírovanie
- Voliteľný RSPF podávač automaticky podáva dokumenty
- Funkcie pre pohodlné kopírovanie: kopírovanie 2-v-1/4-v-1, posun okraja a odstránenie okraja/stredu
- Ľahko použiteľný ovládací LCD panel s červenými a zelenými LED indikátormi, ktoré používateľa upozorňujú na stav úlohy/zariadenia
- Voliteľná emulácia PCL 6 a PostScript® 3™
- Farebné skenovanie po sieti s niekoľkými miestami určenia
- Sharpdesk Mobile* umožňuje ukladať naskenované dokumenty do mobilného zariadenia, prípadne tlačiť súbory z mobilného zariadenia
- Pomocný zásobník podporuje využitie papiera gramáže až 200 g/m²
- Funkcia Rotation sort otáča každú druhú kópiu o 90 stupňov, čo uľahčuje odber dokumentov
- Funkcia kopírovania identifikačných preukazov so špeciálnym klávesom, ktorá umožňuje jednoduché kopírovanie oboch strán preukazu na jednu stranu.
- Energeticky úsporný režim automatického vypínania

* Dostupnosť sa líši podľa krajiny/regiónu. Vyžaduje okrem voliteľného vybavenia Sharp taktiež LAN router tretích strán.

www.sharp.sk

SHARP
Be Original.

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

| | |
|--|-----------------------|
| Rýchlosť ČB str./min. (A4) | 24 |
| Rýchlosť ČB str./min. (A3) | 12 |
| Veľkosť papiera: max.-min. | A6R - A3 |
| Hmotnosť papiera (g/m ²) | 55 - 200 |
| Kapacita papiera: štand. (hárkov) | 350 |
| Kapacita papiera: max. (hárkov) | 1850 |
| Doba zahrievania (s) | 25 |
| Pamäť všeob. min./max. (MB) | 64 - 448 |
| Duplex | STD |
| Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz) | 220 - 240V, 50 / 60Hz |
| Spotreba energie (kW) | 1,2 |
| Rozmery (mm) | 599 x 612 x 511 |
| Hmotnosť (kg) | 29 |

PODÁVAČ DOKUMENTOV

| | |
|------------------------------|---------|
| Kapacita originálov (hárkov) | OPT 100 |
|------------------------------|---------|

TLAČIAREŇ

| | |
|--|--|
| Rozlíšenie (dpi) | 600 x 600 |
| Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba) | STD |
| Rozhranie štandard./voliteľné | Std: USB 2.0 OPT: 10Base-T / 100Base-TX |
| Podporované OS štandardne | Windows 8.1, 10. |
| Podporované OS voliteľne | Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 |
| Sieťové protokoly | TCP / IP |
| Tlač. protokoly | LPR, Raw TCP, IPP (OPT) |
| PDL štand./volit. | Std: SPLC. OPT: emulácia PCL6, PostScript® 3™ |
| Dostupné písma | 80 fontov pre PCL, 136 pre emuláciu PostScript® 3™ |

VÝŤAŽNOSŤ TONERA

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Čierna (počet strán pri 6% pokrytí) | 20000 |
|-------------------------------------|-------|

KOPÍRKA

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Veľkosť papiera originálov (max.) | A3 |
| Doba do prvej kópie ČB (s) | 6,4 |
| E-triedenie štandard. | • |
| Nepretržité kopírovanie (max. kópií) | 999 |
| Rozlíšenie skenu ČB (dpi) | 400 x 600 |
| Rozlíšenie tlače (dpi) | 600 x 600 |
| Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB | 256 |
| Rozsah zoomu (%) | 25 - 400 |
| Prednastavené pomery kopírovania | 10 |

SKENER

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Sieťový skener (štandardne / voľba) | STD |
| Metóda skenovania Push a Pull | • |
| Rozlíšenie skenu (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Formáty súborov | TIFF, PDF, JPG, BMP |
| Nástroje skenera | Button Manager |
| Miesta určenia skenu Plocha | • |
| Miesto určenia skenu FTP, E-mail | • |
| Miesto určenia skenu pamäť USB | • |

KONEČNÁ ÚPRAVA

| | |
|-----------------------|------------|
| Max. kapacita výstupu | 250 sheets |
|-----------------------|------------|