

Barevná multifunkční tiskárna formátu A4

# MX-C528F

Pokročilá barevná MFP, jež podporuje prostředí kancelářského workflow.



- Podniková, barevná MFP formátu A4 určená pro pracovní skupiny, s rychlostí až 50 str./min., skutečným rozlišením barevného tisku 1200 x 1200 dpi a rychlými časy zahřívání
- Technologie rychlého skenování se k vašim digitálním systémům připojuje rychlostí skenování až 98 obr./min., plus funkce optického rozpoznávání znaků jako standard
- 10palcový, sklopný barevný LCD dotykový panel s režimem zjednodušeného uživatelského rozhraní a intuitivní obsluhou znamená, že i ty nejsložitější procesy jsou řešeny jednoduše
- Rozšířitelné vstupní možnosti vám umožňují tisk na nejrůznější typy papíru a navýšení kapacity papíru na 2850 listů
- Flexibilní práce s médii, mimo jiné, čtvrtkami, malými médii i obálkami, a to z hlavního zásobníku i jednopřechodového podavače
- Snadno instalovatelná volitelná sešivačka\* umožňuje ručně sešít až 20 listů
- Nabízí snadný přístup k veřejným cloudovým službám, takže můžete pohodlně tisknout z cloudu nebo skenovat a nahrávat do cloudu
- Mobilní tisk ze zařízení se systémy iOS, Android a Windows Mobile a volitelný bezdrátový a přímý tisk pomocí NFC z chytrých telefonů a tabletů
- Přímý tisk souborů Microsoft Office a dalších typů dokumentů a obrázků z flash disků
- Funkce pro řízení spotřeby energie, jež snižují její spotřebu jak v aktivním režimu, tak v režimu spánku
- Bezpečnost citlivých dat je zajištěna ověřováním identity uživatelů, šifrováním, a filtrováním portů a připojení, jež omezují přístup
- Volitelný modul Trusted Platform Module zajišťuje funkcionalitu ověřování identity, kontrolu integrity systému a šifrování

\*Vyžaduje samostatný zdroj napájení.

[www.sharp.cz](http://www.sharp.cz)

**SHARP**  
Be Original.

# Specifikace

## OBECNÉ

Rychlost barevného tisku str./min. (A4)	50
Rychlost ČB str./min. (A4)	50
Velikost papíru: max.-min.	A6 - A4
Hmotnost papíru (g/m <sup>2</sup> )	60 - 218
Kapacita papíru: stand. (papírů)	650
Kapacita papíru: max. (papírů)	2850
Paměť všeobecná min/max (GB)	2
Pevný disk	OPT / STD
Kapacita pevného disku (GB)	500 HDD / 128 ISD
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie (kW)	0.690
Rozměry (mm)	479 x 533 x 621
Hmotnost (kg)	39.5

## PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	100
-----------------------------	-----

## REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standartní / volba)	Std
---	-----

## FAX

Fax (Standart / Možnosti)	STD
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Komunikační protokol	Super G3 / G3
Doba přenosu (s)	< 3
Rychlost modemu (bps)	33,600 – 2,400
Rozlišení přenosu	B / W: From Standard to Ultra Fine, Colour: From Fine to Super Fine
Velikost dokumentu (min.)	A4
Velikost dokumentu (max.)	A6
Paměť (GB)	1 (built-in)

## BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	VOL
Protokoly	IEEE802.11a / ac / b / g / n
Režimy přístupu	režim Infrastructure, Wi-Fi Direct
Zabezpečení	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A4
Doba do vytisknutí první kopie barev. (s)	6.2
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	5.6
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	6 ratios (2R / 4E)

## SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktní PDF, JPEG, prohlédávatelné PDF, DOCK, CSV, text (TXT), rich text (RTF)
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

## TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	1200 x 1200
Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozhraní Std/Opt	USB 2.0 (hostitel, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Server 2019, Server 2022, Mac OS 10.15, 11, 12
Síťové protokoly	TCP / IP
Tisk. protokoly	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), secure IP (port 96xx), FTP, TFTP, IPP
PDL stand./volit.	emulace PCL 5c / PCL 6 , emulace PostScript® 3™
Dostupné fonty	94 fontů pro PCL, 163 pro emulaci PostScript® 3

## DOKONČENÍ

Max. kapacita výstupu	50
Kapacita sešívání (listů) Max.	20

## VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 5% pokrytí)	25000
Azurový (počet stran při 5% pokrytí)	14200
Purpurový (počet stran při 5% pokrytí)	14200
Žlutý (počet stran při 5% pokrytí)	14200

